

Silnik pompy SPF 1400 230 V, S3, kabel 5 m, z kondensatorem

Dane produktowe

Nr art.: 28029
GTIN: 4026092058664
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 25 kg

Ciężar brutto: 27 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 1400

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy: 7,3 A

Klasa ochrony: I

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : tak

Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury: zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy

pracy stałej): 40 °C

Maks. wys. podnoszenia: 7 m

Prędkość obrotowa: 1370 U/min

Pobór mocy P1: 1,6 kW

Pobór mocy P2: 1,1 kW

Tryb roboczy: S3 - 50%

Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Napięcie robocze: 230 V

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie