

Silnik pompy SPF 4500 400 V, S1, kabel 5 m

Dane produktowe

Nr art.: 28063
GTIN: 4026092058824
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 32 kg

Ciężar brutto: 34 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 4500

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy: 7,7 A

Klasa ochrony: I

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : nie

Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy

pracy stałej): 40 °C

Maks. wys. podnoszenia: 20 m

Prędkość obrotowa: 2845 U/min

Pobór mocy P1: 4,5 kW

Pobór mocy P2: 3,7 kW

Tryb roboczy: S1

Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Napięcie robocze: 400 V

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie