

Sterownik Comfort Mono, 230 V

Dane produktowe

Nr art.: 28731
GTIN: 4026092051313
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Gotowy do przyłączenia sterownik z wizualnym i akustycznym urządzeniem ostrzegawczym

| | |
|--|----------------------|
| Wersja | |
| Typ urządzenia: | Pojedyncza jednostka |
| Cechy ogólne | |
| Kolor: | szary |
| Wymiary | |
| Ciężar netto: | 2,03 kg |
| Ciężar brutto: | 2,4 kg |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Sterowanie | |
| Stopień ochrony sterownika: | IP 54 |
| Częstotliwość sieciowa: | 50 Hz |
| Napięcie robocze: | 230 V |
| Długość przewodu sieciowego sterownik: | 1,4 m |
| Kontakt bezpotencjałowy: | opcjonalny |
| Złącze GSM: | tak |
| Złącze USB: | tak |
| Funkcja dziennika zdarzeń: | tak |
| Wyświetlacz wielowierszowy: | tak |
| Podtrzymywanie baterijne : | tak |
| System samodiagnozy (SDS): | tak |