

## Sterownik Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A

### Dane produktowe

Nr art.: 28787  
GTIN: 4026092066362  
Grupa Rabatowa: 20

### Opis

Sterownik z wizualnym i dźwiękowym urządzeniem ostrzegawczym. W zależności od podłączenia do urządzenia pojedynczego lub dwupompowego, należy przestrzegać wymaganego zabezpieczenia bezpiecznikowego C 16 A lub C 20 A.

#### Cechy ogólne

Kolor: szary

#### Wymiary

Ciężar netto: 5,12 kg  
Ciężar brutto: 5,47 kg  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie  
Prąd znamionowy: 4 - 6,3 A

#### Sterowanie

Sterownik: Comfort Plus  
Włącznik ochrony silnika: tak  
Pobór mocy w stanie czuwania: 5 W  
Wymagane zabezpieczenie (RCD): 30 mA  
Stopień ochrony sterownika: IP 54  
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie  
Kontakt bezpotencjałowy: tak  
Złącze GSM: tak  
Złącze USB: tak  
Funkcja dziennika zdarzeń: tak  
Wyświetlacz wielowierszowy: tak  
Podtrzymywanie baterijne : tak  
System samodiagnozy (SDS): tak