

## Sterownik Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A

### Dane produktowe

Nr art.: 28788  
GTIN: 4026092066379  
Grupa Rabatowa: 20

### Opis

Sterownik z wizualnym i dźwiękowym urządzeniem ostrzegawczym. W zależności od podłączenia do urządzenia pojedynczego lub dwupompowego, należy przestrzegać wymaganego zabezpieczenia bezpiecznikowego C 20 A lub C 32 A.

#### Cechy ogólne

Kolor: szary

#### Wymiary

Ciężar netto: 5,5 kg

Ciężar brutto: 6 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy: 6,3 - 10 A

#### Sterowanie

Sterownik: Comfort Plus

Włącznik ochrony silnika: tak

Pobór mocy w stanie czuwania: 5 W

Wymagane zabezpieczenie (RCD): 30 mA

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Kontakt bezpotencjałowy: tak

Złącze GSM: tak

Złącze USB: tak

Funkcja dziennika zdarzeń: tak

Wyświetlacz wielowierszowy: tak

Podtrzymywanie baterijne : tak

System samodiagnozy (SDS): tak