

## Wpust parkingowy Ecoguss z bocznym wpustem

### Dane produktowe

Nr art.: 34103  
GTIN: 4026092092088  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Odporny na złamanie i obciążenia
- jest odporne na temperaturę do 400°C

### Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Nadające się do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss jest odporne na oddziaływanie i wahania temperatur i ma trwale niekorodującą powierzchnię. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. W przypadku artykułów z dociskowym kołnierzem uszczelniającym:

Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

Wersja

System: 200

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN): 100

Średnica zewnętrzna (DA): 110 mm

Wymiary

Ciężar netto: 4,29 kg

Ciężar brutto: 4,9 kg

Długość: 247 mm

Szerokość: 247 mm

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

Materiał korpusu wpustu: Ecoguss

Wariant króćca:

boczny

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Kratka szczelinowa okrągła

Materiał pokrywy:

Ecoguss

Kolor pokrywy:

czarny

Powierzchnia:

Erodowany

Materiał ramy:

Ecoguss

Blokada:

Lock & Lift

Klasa obciążenia:

B 125 (EN 124)

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

Ecoguss