

Wpust łazienkowy Classic DN50, boczny, ruszt szczelinowy, K 3

Dane produktowe

Nr art.: 40150.11
GTIN: 4026092055625
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- System 100 - system modułowy

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę.

Wersja

Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,8

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN): 50
Średnica zewnętrzna (DA): 50 mm
Syfon: wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości: 25 - 65 mm
Ciężar netto: 0,35 kg
Ciężar brutto: 0,46 kg
Rodzaj regulacji wysokości: Niasada teleskopowa
Wysokość: 86 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: ABS
Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	138 mm
Pokrywy, Długość:	138 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	ABS
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS