

Wpust łazienkowy Classic DN 50, boczny, Kratka szczelinowa, K 3

Dane produktowe

Nr art.: 40150.20
GTIN: 4026092028490
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- System 100 - system modułowy

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę.

Wersja

Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,8

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN): 50
Średnica zewnętrzna (DA): 50 mm
Syfon: wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości: 25 - 90 mm
Ciężar netto: 0,44 kg
Ciężar brutto: 0,47 kg
Wybranie, Szerokość: 180 mm
Wybranie, długość: 220 mm
Rodzaj regulacji wysokości: Niasada teleskopowa
Długość: 185 mm
Szerokość: 185 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: ABS

Wariant króćca:

boczny

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Kratka szczelinowa

Materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Kolor pokrywy:

srebrny

Pokrywy, Szerokość:

100 mm

Pokrywy, Długość:

100 mm

Powierzchnia:

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana

Materiał ramy:

ABS

Blokada:

włożony

Klasa obciążenia:

K 3 (EN 1253-1)

Szerokość ramy:

107 mm

Długość ramy:

107 mm

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

ABS