

Wpust łazienkowy Classic Variofix DN 50, pion., Kratka szczelinowa, K 3

Dane produktowe

Nr art.: 40250.50
GTIN: 4026092028599
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczna regulowana pokrywa

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi do alternatywnego rodzaju uszczelnienia.

Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W0-I
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	45 - 110 mm
Ciężar netto:	1,28 kg
Ciężar brutto:	1,51 kg
Wybranie, Szerokość:	180 mm
Wybranie, długość:	220 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Wariant króćca:	pionowy
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	95 mm
Pokrywy, Długość:	95 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	ABS
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	132 mm
Długość ramy:	132 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS