

## Wpust łazienkowy Classic Variofix Koł.usz.mas. lub f.,DN50,pion.,k.sz.K3

### Dane produktowe

Nr art.: 40259.50  
GTIN: 4026092029503  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczna regulowana pokrywa

### Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi do alternatywnego rodzaju uszczelnienia.

#### Wersja

|                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Uszczelnienie na nasadzie:                  | załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534             |
| Uszczelnienie na korpusie:                  | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :      | W0-I                                                                         |
| Wys. zamknięcia wodnego:                    | 50 mm                                                                        |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 0,8                                                                          |

#### Cechy ogólne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norma:                    | EN 1253-1 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 50        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 mm     |
| Syfon:                    | wodny     |

#### Wymiary

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Możliwość regulacji wysokości: | 55 - 120 mm        |
| Ciężar netto:                  | 2,05 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 2,68 kg            |
| Wybranie, Szerokość:           | 350 mm             |
| Wybranie, długość:             | 350 mm             |
| Rodzaj regulacji wysokości:    | Nasada teleskopowa |
| Długość:                       | 332 mm             |
| Szerokość:                     | 332 mm             |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Wymiar opakowania:       | dł.                                     |
| Wymiar opakowania:       | szer.                                   |
| Wymiar opakowania:       | wys.                                    |
| Zbiornik/korpus          |                                         |
| Liczba odpływów:         | 1                                       |
| Materiał korpusu wpustu: | ABS                                     |
| Wariant króćca:          | pionowy                                 |
| Cechy pokrywy            |                                         |
| Typ pokrywy:             | Kratka szczelinowa                      |
| Materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301                   |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                                 |
| Pokrywy, Szerokość:      | 95 mm                                   |
| Pokrywy, Długość:        | 95 mm                                   |
| Powierzchnia:            | Stal nierdzewna powierzchnia polerowana |
| Materiał ramy:           | ABS                                     |
| Blokada:                 | włożony                                 |
| Klasa obciążenia:        | K 3 (EN 1253-1)                         |
| Szerokość ramy:          | 132 mm                                  |
| Długość ramy:            | 132 mm                                  |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa                              |
| Materiał nasady:         | ABS                                     |