

Wpust łazienkowy Superflat Koł.usz.mas. lub f.,DN50,do wkl. pł.

Dane produktowe

Nr art.: 42701.95
GTIN: 4026092029664
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Ruchoma króćce wypływowe
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczny dopływ przez syfon

Opis

Wpust łazienkowy Superflat jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z PP jest wyposażony w pewnie zamocowaną uszczelkę oraz wyjmowany syfon.

Wersja

Wys. zamknięcia wodnego: 30 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 0,8

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN): 50
Średnica zewnętrzna (DA): 50 mm
Syfon: wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości: 25 - 90 mm
Ciężar netto: 0,93 kg
Ciężar brutto: 1,17 kg
Wybranie, Szerokość: 350 mm
Wybranie, długość: 350 mm
Rodzaj regulacji wysokości: Nasada teleskopowa
Długość: 332 mm
Szerokość: 332 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1
Wielkość nominalna dopływu (DN): 40 mm
Liczba dopływów: 1
Materiał korpusu wpustu: PP

Cechy pokrywy**Typ pokrywy:**pokrywa do wklejenia płytek
do wklejenia płytek**Materiał pokrywy:**

Do wyboru

Kolor pokrywy:

Do wyboru

Pokrywy, Szerokość:

110 mm

Pokrywy, Długość:

110 mm

Materiał ramy:

Stal nierdzewna 14301

Blokada:

włożony

Klasa obciążenia:

K 3 (EN 1253-1)

Szerokość ramy:

110 mm

Długość ramy:

110 mm

Materiał nasady:

PP