

Korpus „Der Ultraflache 54” DN 50, DMU, Syfon 22 mm

Dane produktowe

Nr art.: 44750
GTIN: 4026092080726
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- z wymowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Korpus do wpustów podłogowych Ultraflat 54 jest wykonany z tworzywa sztucznego i wyposażony w załączony syfon do zamontowania w nasadzie. Otwarty otwór odpływowy na wodę przesiąkającą, bez zalewania powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

| | |
|--|--|
| Wersja | |
| System: | 125 |
| Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą: | opcjonalny |
| Uszczelnienie na korpusie: | załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534 |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : | W2-I |
| Wys. zamknięcia wodnego: | 22 mm |
| Cechy ogólne | |
| Wielkość nominalna (DN): | 50 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 mm |
| Syfon: | wodny |
| Wymiary | |
| Ciężar netto: | 0,36 kg |
| Ciężar brutto: | 0,4 kg |
| Długość: | 246 mm |
| Szerokość: | 200 mm |
| Wysokość: | 54 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Zbiornik/korpus | |
| Liczba odpływów: | 1 |
| Materiał korpusu wpustu: | ABS |