

Wpust dachowy Doc. koł. uszcz.,DN100,kosz na liście

Dane produktowe

Nr art.: 45950
GTIN: 4026092001318
Grupa Rabatowa: 10

Opis

Wpust dachowy służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający i osłonę przed żwirem. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. Wskazówka:

W przypadku dachu trapezowego o powierzchni przekraczającej 2500 metrów kwadratowych należy skonsultować się z centrum serwisowym firmy KESSEL.

Wersja	
System:	100
Ogrzewanie:	bez
Uszczelnienie na korpusie:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm

Wymiary	
Ciężar netto:	0,92 kg
Ciężar brutto:	1,11 kg
Średnica:	246 mm
Wybranie, Szerokość:	180 mm
Wybranie, długość:	180 mm
Długość:	246 mm
Szerokość:	246 mm
Wysokość:	182 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Materiał korpusu wpustu:	PP

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Materiał pokrywy:

Kolor pokrywy:

Pokrywy, Szerokość:

Pokrywy, Wysokość:

Pokrywy, Długość:

Kształt nasady:

Materiał nasady:

Kosz ochronny na liście

Tworzywo sztuczne

czarny

120 mm

80 mm

120 mm

Okrągła

PP