

Wpust dachowy Ecoguss Doc. k. usz.,bet. wodosz.,DN150,z ogrz.

Dane produktowe

Nr art.: 48315.02
GTIN: 4026093000228
Grupa Rabatowa:

Zalety

- Z tworzywa kompozytowego przystosowanego do recyklingu
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

Opis

Wpust dachowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający i osłonę przed żwirem. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. Wskazówka:

W przypadku dachu trapezowego o powierzchni przekraczającej 2500 metrów kwadratowych należy skonsultować się z centrum serwisowym firmy KESSEL.

Wersja

System:	200
Ogrzewanie:	z
Uszczelnienie na korpusie:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	40 - 140 mm
Ciężar netto:	5,58 kg
Ciężar brutto:	6,44 kg
Średnica:	365 mm
Wybranie, Szerokość:	227 mm
Wybranie, długość:	227 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	365 mm
Szerokość:	365 mm

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

dł.
szer.
wys.

Zbiornik/korpus
Materiał korpusu wpustu:

Ecoguss

Cechy pokrywy
Typ pokrywy:
Materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
Kształt nasady:
Materiał nasady:

osłona przed żwirem
Tworzywo sztuczne
czarny
Okrągła
Ecoguss