

## Wpust dachowy Ecoguss Docisk. koł. uszcz., DN150, bez ogrzew.

### Dane produktowe

Nr art.: 48315  
GTIN: 4026093000204  
Grupa Rabatowa:

### Zalety

- Z tworzywa kompozytowego przystosowanego do recyklingu
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

### Opis

Wpust dachowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający i osłonę przed żwirem. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. Wskazówka:

W przypadku dachu trapezowego o powierzchni przekraczającej 2500 metrów kwadratowych należy skonsultować się z centrum serwisowym firmy KESSEL.

### Wersja

System:	200
Ogrzewanie:	bez
Uszczelnienie na korpusie:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

### Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160 mm

### Wymiary

Ciężar netto:	2,56 kg
Ciężar brutto:	3,17 kg
Średnica:	365 mm
Wybranie, Szerokość:	227 mm
Wybranie, długość:	227 mm
Długość:	365 mm
Szerokość:	365 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

osłona przed żwirem

Materiał pokrywy:

Tworzywo sztuczne

Kolor pokrywy:

czarny

Materiał nasady:

Ecoguss