

Nasada Ferrofix Sys 125, z mufą przyłącz. DN 50, L15

Dane produktowe

Nr art.: 48435
GTIN: 4026092066744
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja
System: 125
Uszczelnienie na nasadzie: Krawędź przyłączeniowa

Wymiary
Ciężar netto: 3 kg
Ciężar brutto: 3,1 kg
Długość: 147 mm
Szerokość: 147 mm
Wysokość: 99 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy
Typ pokrywy: pokrywa ze złączką przyłączeniową
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Powierzchnia: Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada: przykręcony
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Szerokość ramy: 150 mm
Długość ramy: 150 mm
Kształt nasady: Kwadratowa
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301