

Wpust parkingowy Ecoguss DN 125, kwadratowy

Dane produktowe

Nr art.: 48502
GTIN: 4026092036112
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Odporny na złamanie i obciążenia
- jest odporne na temperaturę do 400°C

Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Nadające się do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss jest odporne na oddziaływanie i wahania temperatur i ma trwale niekorodującą powierzchnię. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. W przypadku artykułów z dociskowym kołnierzem uszczelniającym:

Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

Wersja

| | |
|--|------------------------|
| System: | 125 |
| Zawartość osadnika: | tak |
| Uszczelnienie na korpusie: | Krawędź przyłączeniowa |
| Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm: | 4,5 |

Cechy ogólne

| | |
|---------------------------|-----------|
| Norma: | EN 1253-2 |
| Wielkość nominalna (DN): | 125 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 125 mm |

Wymiary

| | |
|----------------------|---------|
| Ciężar netto: | 2,86 kg |
| Ciężar brutto: | 3,24 kg |
| Średnica: | 290 mm |
| Wybranie, Szerokość: | 300 mm |
| Wybranie, długość: | 300 mm |
| Długość: | 290 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Szerokość: | 290 mm |
| Wysokość: | 196 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Zbiornik/korpus | |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss |
| Wariant króćca: | pionowy |
| Cechy pokrywy | |
| Typ pokrywy: | Kratka szczelinowa okrągła |
| Materiał pokrywy: | Ecoguss |
| Kolor pokrywy: | czarny |
| Pokrywy, Szerokość: | 234 mm |
| Pokrywy, Długość: | 234 mm |
| Powierzchnia: | Erodowany |
| Materiał ramy: | Ecoguss |
| Blokada: | Lock & Lift |
| Klasa obciążenia: | B 125 (EN 124) |
| Szerokość ramy: | 247 mm |
| Długość ramy: | 247 mm |
| Kształt nasady: | Kwadratowa |
| Materiał nasady: | Ecoguss |
| Zawartość osadnika: | tak |