

Dane produktowe

Nr art.: 54911
GTIN: 4026092072394
Grupa Rabatowa: 70

Opis

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja | |
| System: | 125 |
| Uszczelnienie na nasadzie: | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| Wymiary | |
| Ciężar netto: | 2,14 kg |
| Ciężar brutto: | 2,3 kg |
| Długość: | 246 mm |
| Szerokość: | 246 mm |
| Wysokość: | 100 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Cechy pokrywy | |
| Typ pokrywy: | pokrywa do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy: | Stal nierdzewna 14301 |
| Pokrywy, Wysokość: | 15 mm |
| Powierzchnia: | Stal nierdzewna powierzchnia polerowana |
| Blokada: | przykręcony |
| Klasa obciążenia: | L 15 (EN 1253-1) |
| Szczelność: | odporny na przenikanie zapachów |
| Szerokość ramy: | 146 mm |
| Długość ramy: | 146 mm |
| Maks. grubość podłogi : | 15 mm |
| Kształt nasady: | Kwadratowa |
| Materiał nasady: | Stal nierdzewna 14301 |