

Wpust podwórzowy System 100, pion., ruszt szczel., B 125

Dane produktowe

Nr art.: 67110B
GTIN: 4026092039373
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Przystosowany do recyklingu
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C

Opis

Wpust podwórzowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur z tworzywa sztucznego. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System: 100
Zawartość osadnika: tak

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN): 100
Syfon: nie

Wymiary

Ciężar netto: 2,9 kg
Ciężar brutto: 2,9 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne
Wariant króćca: pionowy

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy: Ecoguss
Kolor pokrywy: czarny
Pokrywy, Szerokość: 247 mm

Pokrywy, Długość:	247 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Ecoguss
Zawartość osadnika:	tak