

Wpust podwórzowy System 200, pion., ruszt szczel., B 126

Dane produktowe

Nr art.: 67922B
GTIN: 4026092038833
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Przystosowany do recyklingu
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C

Opis

Wpust podwórzowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur z tworzywa sztucznego. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

| | |
|---|-----|
| System: | 200 |
| Zawartość osadnika: | tak |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 4,5 |

Cechy ogólne

| | |
|--------------------------|-----|
| Wielkość nominalna (DN): | 100 |
| Syfon: | nie |

Wymiary

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Możliwość regulacji wysokości: | 40 - 150 mm |
| Ciężar netto: | 3,78 kg |
| Ciężar brutto: | 4,18 kg |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |

Zbiornik/korpus

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Liczba odpływów: | 1 |
| Materiał korpusu wpustu: | Tworzywo sztuczne |
| Wariant króćca: | pionowy |

Cechy pokrywy

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ pokrywy: | Kratka szczelinowa okrągła |
| Materiał pokrywy: | Ecoguss |

| | |
|---------------------|----------------|
| Kolor pokrywy: | czarny |
| Pokrywy, Szerokość: | 258 mm |
| Pokrywy, Długość: | 258 mm |
| Powierzchnia: | Erodowany |
| Materiał ramy: | Ecoguss |
| Blokada: | Lock & Lift |
| Klasa obciążenia: | B 125 (EN 124) |
| Szerokość ramy: | 258 mm |
| Długość ramy: | 258 mm |
| Kształt nasady: | Kwadratowa |
| Materiał nasady: | Ecoguss |
| Zawartość osadnika: | tak |