

## Wpust podwórzowy System 200, boczny, ruszt szczel.,B 125

### Dane produktowe

Nr art.: 67923B  
GTIN: 4026092038819  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Przystosowany do recyklingu
- Spełnia najwyższe wymagania akustyczne
- Odporny na temperaturę do 400°C

### Opis

Wpust podwórzowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur z tworzywa sztucznego. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

#### Wersja

System:	200
Zawartość osadnika:	tak
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	4,5

#### Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	100
Syfon:	nie

#### Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	40 - 150 mm
Ciężar netto:	3,96 kg
Ciężar brutto:	4,36 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

#### Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
Wariant króćca:	boczny

#### Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Ecoguss

Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	258 mm
Pokrywy, Długość:	258 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Materiał ramy:	Ecoguss
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szerokość ramy:	258 mm
Długość ramy:	258 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Ecoguss
Zawartość osadnika:	tak