

Napęd pompy SPF 1500 400 V, S3, kabel 10 m

Dane produktowe

Nr art.: 680098
GTIN: 4026092062913
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Wersja

Seria: ab 03/2003

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 26 kg
Ciężar brutto: 28,2 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 1500
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy: 2,7 A
Klasa ochrony: I
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : tak
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C
Maks. wys. podnoszenia: 8 m
Prędkość obrotowa: 1415 U/min
Pobór mocy P1: 1,4 kW
Pobór mocy P2: 1,1 kW
Tryb roboczy: S3 - 50%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Długość przewodu sieciowego pompy: 10 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
Napięcie robocze: 400 V
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie