

## Napęd pompy SPF 3000 400 V, S3, kabel 10 m

### Dane produktowe

Nr art.: 680221  
GTIN: 4026092066805  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

#### Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

#### Wymiary

Ciężar netto:

25,2 kg

Ciężar brutto:

28 kg

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

#### Przenośnik

Pompa:

SPF 3000

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy:

5,4 A

Klasa ochrony:

I

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :

nie

Stopień ochrony pompy:

IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury:

sterowany przy pomocy urządzenia sterującego

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

40 °C

Maks. wys. podnoszenia:

16 m

Prędkość obrotowa:

2845 U/min

Pobór mocy P1:

3,2 kW

Pobór mocy P2:

2,7 kW

Tryb roboczy:

S3 - 50%

Typ przewodu przyłączeniowego pompy:

H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>

Długość przewodu sieciowego pompy:

5 m

#### Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:

400 V

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie