

## Napęd pompy SPF 4500 400 V, S3, kabel 10 m

### Dane produktowe

Nr art.: 680442  
GTIN: 4026092072851  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

#### Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

#### Wymiary

Ciężar netto: 26 kg  
Ciężar brutto: 29,3 kg  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Pompa: SPF 4500  
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie  
Prąd znamionowy: 7,5 A  
Klasa ochrony: I  
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : tak  
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)  
Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego  
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C  
Maks. wys. podnoszenia: 20 m  
Prędkość obrotowa: 2850 U/min  
Pobór mocy P1: 4,5 kW  
Pobór mocy P2: 3,5 kW  
Tryb roboczy: S3 - 50%  
Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Długość przewodu sieciowego pompy: 10 m

#### Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz  
Napięcie robocze: 400 V  
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie