

Napęd pompy SPF 3000 400 V, S3, kabel 10 m

Dane produktowe

Nr art.: 680524
GTIN: 4026092074893
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 25,2 kg

Ciężar brutto: 28 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 3000

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy: 5,4 A

Klasa ochrony: I

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : tak

Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy

pracy stałej): 40 °C

Maks. wys. podnoszenia: 16 m

Prędkość obrotowa: 2845 U/min

Pobór mocy P1: 3,2 kW

Pobór mocy P2: 2,7 kW

Tryb roboczy: S3 - 50%

Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Napięcie robocze: 400 V

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie