

Pompa zamienna przepompo. zewnęť. ustawienie suche SPF 4500-S1

Dane produktowe

Nr art.: 680534
GTIN: 4026092074954
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna typ SPF 4500-S1 do przepompowni zewnęťrznych Aqualift F XL, ustawienie suche

Wersja

Sterowanie pompą: Sterownik

Cechy ogólne

Długość kabla: 10 m

Wymiary

Ciężar netto: 33,2 kg

Ciężar brutto: 36 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 4500

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze: 400 V

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Prąd znamionowy: 7,5 A

Klasa ochrony: I

Klasa izolacji: F

Współczynnik mocy Cos phi: 0,85

Stopień ochrony pompy: IP 68

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C

Maks. wys. podnoszenia: 20 m

Prędkość obrotowa: 2850 U/min

Pobór mocy P1: 4,2 kW

Pobór mocy P2: 3,5 kW

Tryb roboczy: S3 - 50%

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V

Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Długość przewodu sieciowego pompy: 10 m

Sterowanie

Typ przyłącza:

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

Przyłącze bezpośrednie

Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego
400 V