

Pompa zamienna Aquadive SPF 1300 230 V

Dane produktowe

Nr art.: 680535
GTIN: 4026092075012
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna Aquadive, SPF 1300 do ścieków zawierających fekalia

Wersja

Sterowanie pompą: Sterownik

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 9,39 kg

Ciężar brutto: 10,3 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 1300

Liczba pomp: 1

Ciężar, pompa: 9,39 kg

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze: 230 V

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Prąd znamionowy: 6,4 A

Klasa ochrony: I

Klasa izolacji: F

Współczynnik mocy Cos phi: 0,98

Stopień ochrony pompy: IP 68

Nadzór temperatury: zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy

pracy stałej): 35 °C

Maks. wys. podnoszenia: 9,2 m

Prędkość obrotowa: 2600 U/min

Pobór mocy P1: 1,5 kW

Pobór mocy P2: 0,91 kW

Tryb roboczy: S3 - 10%

Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 3G 1,5 mm²

Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

Sterowanie
Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie