

Zawór przeciwwzalewowy Staufix B. DN 100, Typ 1 R, z zamknięciem awaryjnym

Dane produktowe

Nr art.: 72100R
GTIN: 4026092028360
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie przy pomocy zestawów do przezbrajania
- Opcjonalna klapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Szybka konserwacja i czyszczenie możliwe bez użycia narzędzi

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe rozszerzenie istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną.

Wersja

Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	tak
Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne klapy zwrotne:	1

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 1

Wymiary

Ciężar netto:	1,9 kg
Ciężar brutto:	1,9 kg
Spadek:	9 mm
Długość:	355 mm
Szerokość:	155 mm

Wysokość: 205 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy
Blokada pokrywy: Zamknięcie szybkomocujące