

## Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 150, swobodny, Typ 2

### Dane produktowe

Nr art.: 730150  
GTIN: 4026092076477  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

### Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekalii jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

#### Wersja

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	nie
Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

#### Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160 mm
Typ ścieków:	Ścieki bez fekalii
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 2

#### Wymiary

Ciężar netto:	3,41 kg
Ciężar brutto:	4,09 kg
Spadek:	8 mm
Długość:	526 mm
Szerokość:	214 mm

Wysokość: 306 mm  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Blokada pokrywy:

pokrywa zamykająca

Zamknięcie obsługiwane jedną ręką