

Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 150, swobodny, Typ 2 R

Dane produktowe

Nr art.: 730150R
GTIN: 4026092076521
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna klapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w dwie klapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna klapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Wersja

Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	tak
Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne klapy zwrotne:	2

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160 mm
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 2

Wymiary

Ciężar netto:	3,32 kg
Ciężar brutto:	5,9 kg
Spadek:	8 mm
Długość:	523 mm
Szerokość:	216 mm

Wysokość:	306 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa zamykająca
Blokada pokrywy:	Zamknięcie obsługiwane jedną ręką