

Przepompownia Aquapump Small Mono, Basic, STF 1300, PL

Dane produktowe

Nr art.: 829710PL
GTIN: 4026092096758
Grupa Rabatowa:

Zalety

- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego
- Z płaszczyznami na podłączenie doptywu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w zawór zwrotny do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE jest odporny na ścieki bytowe i posiada pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można chodzić. Pompa z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Zamknięcia szybkoemocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczyznami na podłączenie doptywu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne.

Wersja

Typ urządzenia:	Pojedyncza jednostka
Ustawienie:	Ustawienie suche
Sterowanie pompą:	Pływak
Zawór zwrotny:	zintegrowany

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-2 jak również EN 12050-1 (bez wymagań ATEX)
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Typ urządzenia:	Mono
ATEX:	nie

Wymiary

Ciężar netto:	27 kg
Ciężar brutto:	33 kg
Długość:	615 mm
Szerokość:	600 mm
Wysokość:	830 mm

Zbiornik/korpus

Przewód tłoczny (DN):	50
Przewód tłoczny (DA):	63 mm
Maks. otwór na doptyw (DN):	100 mm
Pojemność użytkowa:	25 l

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	pokrywa okrągła
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada:	zaryglowany
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)

Przenośnik

Pompa:	STF 1300
Liczba pomp:	1
Ciężar, pompa:	10 kg
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	6 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wydajność tłoczenia:	21 m ³ /h
Maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2650 U/min
Pobór mocy P1:	1,3 kW
Pobór mocy P2:	0,8 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m

Sterowanie

Włącznik ochrony silnika:	tak
Czujnik/Sonda poziomu:	Przełącznik pływakowy
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A