

Wpust podwórzowy System 400, DN 100, PL, 380 - 510 mm

Dane produktowe

Nr art.: 851100D
GTIN: 4026092004272
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

Wersja

| | |
|---|-----|
| System: | 400 |
| Ogrzewanie: | bez |
| Zawartość osadnika: | tak |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 4,5 |

Cechy ogólne

| | |
|---------------------------|--------|
| Kolor: | czarny |
| Norma: | EN 752 |
| Wielkość nominalna (DN): | 100 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 mm |
| Syfon: | nie |

Wymiary

| | |
|--|--------------------|
| Ciężar netto: | 38 kg |
| Ciężar brutto: | 44 kg |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 500 mm |
| Wybranie, Szerokość: | 535 mm |
| Wybranie, długość: | 585 mm |
| Min. głębokość włożenia: | 55 mm |
| Głębokość zabudowy: | 380 - 510 mm |
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |

Zbiornik/korpus
Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne
Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy
Typ pokrywy: Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy: Żeliwo szare
Kolor pokrywy: czarny
Pokrywy, Szerokość: 450 mm
Pokrywy, Długość: 450 mm
Powierzchnia: Erodowany
Klasa obciążenia: D 400 (EN 124)
Szerokość ramy: 450 mm
Długość ramy: 450 mm
Kształt nasady: Kwadratowa
Zawartość osadnika: tak