

## Wpust podwórzowy System 400, DN 150, PL, 730 - 1080 mm

### Dane produktowe

Nr art.: 851152D  
GTIN: 4026092004425  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

### Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

#### Wersja

System:	400
Ogrzewanie:	bez
Zawartość osadnika:	tak
Wys. zamknięcia wodnego:	100 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	4,5

#### Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 752
Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160 mm
Syfon:	wodny

#### Wymiary

Ciężar netto:	50 kg
Ciężar brutto:	50 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	500 mm
Wybranie, Szerokość:	535 mm
Wybranie, długość:	585 mm
Min. głębokość włożenia:	55 mm
Głębokość zabudowy:	730 - 1080 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
Wariant króćca:	boczny
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	450 mm
Pokrywy, Długość:	450 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Szerokość ramy:	450 mm
Długość ramy:	450 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Zawartość osadnika:	tak