

M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 380-629 mm, Klasa D

Dane produktowe

Nr art.: 8740001
GTIN: 4026092065167
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

Opis

Moduł studzienki do konfiguracji mokrej jest wyposażony we wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Materiał:	PE-HD
Norma:	EN 13598-2
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie złączowe są zamontowane fabrycznie)
Aprobata:	Z-42.1-527
ATEX:	nie

Wymiary

Ciężar netto:	89 kg
Ciężar brutto:	105 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Głębokość zabudowy:	380 - 629 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	1200 mm
Szerokość:	1200 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus
Maks. otwór na dopływ (DN): 150 mm
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): 1000 mm
Szerokość w świetle włazu (LW): 600 mm

Cechy pokrywy
Typ pokrywy: pokrywa okrągła
Materiał pokrywy: Żeliwo szare
Kolor pokrywy: czarny
Pokrywy, Szerokość: 659 mm
Pokrywy, Wysokość: 122 mm
Pokrywy, Długość: 659 mm
Powierzchnia: Żeliwo szare
Blokada: zaryglowany
Klasa obciążenia: D 400 (EN 124)
Szczelność: wodoszczelny