

Separ. tłuszczu EasyClean Modular free, NS 3, Direct, 3-częściowy, TS

Dane produktowe

Nr art.: 93003-D1-R2-TS

GTIN: 4026092104040

Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Idealny w przypadku bardzo wąskich otworów w budynku
- Możliwość rozłożenia na trzy części w celu wniesienia przez otwór o przekroju maks. 66 cm
- Bezpośrednie odprowadzanie ścieków przy zamkniętym zbiorniku urządzenia

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Dzięki modułowej budowie możliwe jest wstawienie separatora również przez bardzo wąskie otwory w budynku. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Otwór rewizyjny ze szczelną zapachowo pokrywą z zamknięciem szybkomocującym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas ręcznego usuwania zawartości separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

System studzienek:	studzienka trzyczęściowa
Wariant opróżniania:	Direct
System „Schredder-Mix”:	nie
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	3
SonicControl:	nie
Urządzenie do opróżniania:	Przyłącze
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Typ opróżniania:	ręczny

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	110 kg
Ciężar brutto:	128 kg
Wysokość przedłużki:	500 mm
Wysokość od dna zbiornika do przedłużki:	550 mm
Wysokość przedłużki do górnej krawędzi zbiornika:	580 mm
Wymiary transportowe, długość:	1240 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	1383 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1300 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	885 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	955 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów

Zawartość ścieków

Zawartość separatora:	420 l
Zawartość osadnika:	300 l
Tłuszcz odseparowany:	120 l

Sterowanie

Sterownik:	nie
------------	-----