

## Separator tłuszczu EasyClean free NS 3, Standard, Urządź.napełniania, SC

### Dane produktowe

Nr art.: 93003.12  
GTIN: 4026092063231  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym (NS 2 - NS 10)
- Możliwość przebrojenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Wariant opróżniania:                 | Basic                  |
| System „Schredder-Mix”:              | nie                    |
| Osadnik:                             | nie                    |
| Wielkość nominalna (NS):             | 3,00                   |
| SonicControl:                        | tak                    |
| Urządzenie napełniające wg DIN 1988: | tak                    |
| Typ opróżniania:                     | ręczny z węzłem ssącym |
| Nośność (DIN 19901):                 | F3                     |

#### Cechy ogólne

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                | PE                                                                        |
| Sposób zabudowy:         | ustawienie swobodne                                                       |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |
| ATEX:                    | nie                                                                       |

**Wymiary**

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Ciężar netto:                               | 99 kg   |
| Ciężar brutto:                              | 129 kg  |
| Powierzchnia ustawienia, dł.:               | 1736 mm |
| Powierzchnia ustawienia, szer.:             | 674 mm  |
| Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.: | 1434 mm |
| Wymiary transportowe, długość:              | 1500 mm |
| Wymiary transportowe, szerokość:            | 674 mm  |
| Wymiary transportowe, wysokość:             | 1434 mm |
| Wymiar opakowania:                          | dł.     |
| Wymiar opakowania:                          | szer.   |
| Wymiar opakowania:                          | wys.    |

**Zbiornik/korpus**

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 985 mm                                                   |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1055 mm                                                  |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 110 mm                                                   |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 100 mm                                                   |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 110 mm                                                   |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 100 mm                                                   |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS |

**Cechy pokrywy**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Typ pokrywy:      | pokrywa                         |
| Materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne               |
| Kolor pokrywy:    | fioletowy                       |
| Blokada:          | Zamknięcie szybkomocujące       |
| Szczelność:       | odporny na przenikanie zapachów |

**Zawartość ścieków**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Zawartość separatora: | 300 l |
| Całkowita pojemność:  | 600 l |
| Zawartość osadnika:   | 300 l |
| Tłuszcz odseparowany: | 120 l |

**Sterowanie**

|            |     |
|------------|-----|
| Sterownik: | nie |
|------------|-----|