

Separ. tłuszczu EasyClean Modular free, NS 0,25, Standard, 2-częściowy

Dane produktowe

Nr art.: 93025-BAK
GTIN: 4026093000501
Grupa Rabatowa:

Zalety

- Idealny w przypadku bardzo wąskich otworów w budynku
- Możliwość rozłożenia na kilka części w celu wniesienia przez otwór o przekroju maks. 66 cm
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Dzięki modułowej budowie możliwe jest wstawienie separatora również przez bardzo wąskie otwory w budynku. Zbiornik (NS 0,5 z dwoma zbiornikami) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Otwór rewizyjny ze szczelną zapachowo pokrywą z zamknięciem szybkomocującym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

System studzienek:	studzienka dwuczęściowa
Wariant opróżniania:	Basic
System „Schredder-Mix“:	nie
Osadnik:	nie
Wielkość nominalna (NS):	,25
SonicControl:	nie
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Typ opróżniania:	ręczny z węzłem ssącym

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
ATEX:	nie

Wymiary

Wysokość od dna zbiornika do przedłużki:	310 mm
Wysokość przedłużki do górnej krawędzi zbiornika:	400 mm
Powierzchnia ustawienia, dł.:	568 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	510 mm

Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	710 mm
Zbiornik/korpus	
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	520 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	570 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	50 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	50 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	50 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	50 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Blokada:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Zawartość separatora:	28 l
Całkowita pojemność:	53 l
Zawartość osadnika:	25 l
Tłuszcz odseparowany:	15 l
Sterowanie	
Sterownik:	nie