

## Separator tłuszczu EasyClean free Basic, NS2, Standard, p., o. w., urz. do nap.

### Dane produktowe

Nr art.: 94002.32R  
GTIN: 4026092084373  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Kierunek przepływu:                  | Prawostronny           |
| Wariant opróżniania:                 | Basic                  |
| Osadnik:                             | tak                    |
| Wielkość nominalna (NS):             | 2                      |
| Urządzenie napełniające wg DIN 1988: | tak                    |
| Typ opróżniania:                     | ręczny z węzłem ssącym |
| Urządzenie do pobierania próbek:     | Nie                    |
| Nośność (DIN 19901):                 | F3                     |

#### Cechy ogólne

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał:                | PE                                                                        |
| Sposób zabudowy:         | ustawienie swobodne                                                       |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

#### Wymiary

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Ciężar netto:                               | 80 kg   |
| Ciężar brutto:                              | 105 kg  |
| Powierzchnia ustawienia, dł.:               | 1560 mm |
| Powierzchnia ustawienia, szer.:             | 850 mm  |
| Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.: | 1800 mm |
| Wymiary transportowe, długość:              | 1560 mm |

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wymiary transportowe, szerokość:                     | 745 mm                                                   |
| Wymiary transportowe, wysokość:                      | 1420 mm                                                  |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                      |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                                    |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                     |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                          |
| Ciśnienie nominalne (PN):                            | 10                                                       |
| Przewód tłoczny (DN):                                | 65                                                       |
| Przewód tłoczny (DA):                                | 75 mm                                                    |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 985 mm                                                   |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1055 mm                                                  |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 110 mm                                                   |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 100 mm                                                   |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 110 mm                                                   |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 100 mm                                                   |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS |
| Cechy pokrywy                                        |                                                          |
| Typ pokrywy:                                         | pokrywa                                                  |
| Materiał pokrywy:                                    | Tworzywo sztuczne                                        |
| Kolor pokrywy:                                       | fioletowy                                                |
| Blokada:                                             | Zamknięcie szybkomocujące                                |
| Szczelność:                                          | odporny na przenikanie zapachów                          |
| Zawartość ścieków                                    |                                                          |
| Maks. grubość warstwy tłuszczu:                      | 120 mm                                                   |
| Całkowita pojemność:                                 | 660 l                                                    |
| Zawartość osadnika:                                  | 200 l                                                    |
| Tłuszcz odseparowany:                                | 80 l                                                     |