

Separator tłuszczu EasyClean free Basic, NS 4, Direct, lew., Oki. wzier.

Dane produktowe

Nr art.: 94004.21DL
GTIN: 4026092084069
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Usuwanie zawartości przy zredukowanej emisji nieprzyjemnych zapachów przy zamkniętym zbiorniku urządzenia
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. W celu zredukowania emisji nieprzyjemnych zapachów podczas opróżniania separatora przewidziany został króciec do bezpośredniego odprowadzania ścieków. Po usunięciu zawartości w zbiorniku pozostają maks. 3 litry objętości resztkowej osadów. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Wersja

Kierunek przepływu:	Lewostronny
Wariant opróżniania:	Direct
Osadnik:	tak
Wielkość nominalna (NS):	4
Urządzenie napełniające wg DIN 1988:	nie
Typ opróżniania:	ręczny
Nośność (DIN 19901):	F3

Cechy ogólne

Materiał:	PE
Norma:	EN 1825
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Zakres dostawy:	Połączenie bagnetowe do wozu asenizacyjnego

Wymiary

Ciężar netto:	112 kg
Ciężar brutto:	130 kg
Powierzchnia ustawienia, dł.:	1960 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.:	800 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.:	1420 mm
Wymiary transportowe, długość:	1960 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	745 mm
Wymiary transportowe, wysokość:	1420 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Ciśnienie nominalne (PN):	10
Przewód tłoczny (DN):	65
Przewód tłoczny (DA):	75 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	985 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1055 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	fioletowy
Blokada:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Maks. grubość warstwy tłuszczu:	180 mm
Całkowita pojemność:	820 l
Zawartość osadnika:	400 l
Tłuszcz odseparowany:	160 l