

## Separator zawieszin EasySink ground, NS 1, Klasa D

### Dane produktowe

Nr art.: 97201/00D  
GTIN: 4026092026861  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Wodoszczelny
- Odporny na agresywne ścieki
- Hermetyczny zbiornik

### Opis

Separator zawieszin nadaje się do zabudowy w ziemi. Zbiornik główny, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE), jest wyposażony w wyjmowany osadnik (NS 2 w dwa osadniki) ze stali nierdziennej z otworami o średnicy 5 mm. W odpływie zainstalowany jest syfon. Dostęp do czyszczenia i konserwacji możliwy jest za pośrednictwem jednego lub kilku otworów rewizyjnych. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat. Opcje:

średnice otworów osadnika zawieszin

#### Wersja

Wielkość nominalna (NS):

1

Typ opróżniania:

ręczny z węzłem ssącym

Nośność (DIN 19901):

E4

#### Cechy ogólne

Materiał:

PE

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

#### Wymiary

Ciężar netto:

25 kg

Ciężar brutto:

31,67 kg

Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:

500 mm

Głębokość zabudowy:

55 - 405 mm

Rodzaj regulacji wysokości:

Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni

Wymiary transportowe, długość:

1100 mm

Wymiary transportowe, szerokość:	532 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	380 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	528 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
Szerokość w świetle wjazdu (LW):	400 mm
Pojemność zbiornika zlewowego:	12 l
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	395 mm
Pokrywy, Wysokość:	52 mm
Pokrywy, Długość:	395 mm
Blokada:	zaryglowany
Klasa obciążenia:	D 400 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Syfon:	w zestawie
Sterowanie	
Sterownik:	nie