

Separator oleju/benzyny EasyOil ground, LW 400, NS 1,5, Klasa II, B

Dane produktowe

Nr art.: 99601.002B-BAK

GTIN: 4026093000709

Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Trwała szczelność do poziomu gruntu.
- Odporny i nadający się do benzyny E10 i biodiesla (FAME) z udziałem do 100%
- Opcjonalnie z zaworem przeciwzalewowym wg DIN 13564

Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy w ziemi. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i samoczynne urządzenie zamykające. Jedna lub kilka wodoszczelnych pokryw chroniących przed wodą napowierzchniową umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat. Wskazówka:

Przed zamówieniem należy uzyskać zezwolenie w odpowiednim urzędzie.

Wersja

Wielkość nominalna (NS):

1,5

Typ opróżniania:

ręczny z węzłem ssącym

Wkład koalescencyjny:

nie

Nośność (DIN 19901):

E2

Cechy ogólne

Materiał:

PE

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Klasa separatora:

II

Spektrum zastosowań dla cieczy lekkich:

od 0,85 do 0,95 g/cm³ g/cm³

Wymiary

Ciężar netto:	28 kg
Ciężar brutto:	30 kg
Przewyższenie:	50 mm
Głębokość zabudowy:	231 - 324 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni
Wymiary transportowe, długość:	582 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	520 mm
Zbiornik/korpus	
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	342 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	389 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	100 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):	400 mm
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Żeliwo szare
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	361 mm
Pokrywy, Wysokość:	46 mm
Pokrywy, Długość:	361 mm
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	B 125 (EN 124)
Szczelność:	wodoszczelny i odporny na przenikanie zapachów
Zawartość ścieków	
Całkowita pojemność:	43 l
Zawartość osadnika:	17 l
Tłuszcz odseparowany:	18 l
Ilość cieczy lekkich :	18 l
Sterowanie	
Sterownik:	nie