

## Separator koalescencyjny EasyOil NS 3, Klasa I, Osadnik 800 l, B

### Dane produktowe

Nr art.: 99703.04B  
GTIN: 4026092039571  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Trwała szczelność do poziomu gruntu.
- Odporny i nadający się do biodiesla (FAME) z udziałem do 100%
- Nadaje się do stacji paliw z wysokowydajnymi dystrybutorami benzyny E10 i biodiesla

### Opis

Separator cieczy lekkich nadaje się do zabudowy w ziemi i jest wyposażony w wyjmowany wkład koalescencyjny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) zawiera zintegrowany osadnik i samoczynne urządzenie zamykające. Dwie wodoszczelne pokrywy chroniące przed wodą napowierzchniową umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji zamontować płytę odciążającą. Schematy zbrojenia są dostępne w firmie KESSEL. Możliwe jest przyłączenie na miejscu budowy na dopływie i odpływie (PE) rur PE-HD wg DIN 19537, rur PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS. Przy doborze odpowiednich uszczelnień i materiałów rurowych należy przestrzegać obowiązujących norm. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

#### Wersja

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Wielkość nominalna (NS): | 3   |
| Wkład koalescencyjny:    | tak |
| Nośność (DIN 19901):     | E2  |

#### Cechy ogólne

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiał:                               | PE                                                  |
| Norma:                                  | EN 858                                              |
| Sposób zabudowy:                        | zabudowa w ziemi                                    |
| Klasa separatora:                       | I                                                   |
| Spektrum zastosowań dla cieczy lekkich: | od 0,85 do 0,95 g/cm <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup> |

#### Wymiary

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ciężar netto:       | 150 kg       |
| Ciężar brutto:      | 168 kg       |
| Głębokość zabudowy: | 545 - 995 mm |

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rodzaj regulacji wysokości:                          | Nasada teleskopowa, możliwość pochylenia o 5 stopni |
| Wymiar opakowania:                                   | dł.                                                 |
| Wymiar opakowania:                                   | szer.                                               |
| Wymiar opakowania:                                   | wys.                                                |
| Zbiornik/korpus                                      |                                                     |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1055 mm                                             |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1105 mm                                             |
| Wielkość nominalna odpływu (DA):                     | 110 mm                                              |
| Wielkość nominalna odpływu (DN):                     | 100 mm                                              |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                     | 110 mm                                              |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                     | 100 mm                                              |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):       | 1000 mm                                             |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                              |
| Cechy pokrywy                                        |                                                     |
| Typ pokrywy:                                         | pokrywa                                             |
| Kolor pokrywy:                                       | czarny                                              |
| Klasa obciążenia:                                    | B 125 (EN 124)                                      |
| Zawartość ścieków                                    |                                                     |
| Całkowita pojemność:                                 | 800 l                                               |
| Zawartość osadnika:                                  | 400 l                                               |
| Ilość cieczy lekkich :                               | 200 l                                               |